

FERRO zuhanycsaptelep-családok használati- és karbantartási útmutatója

Jelen dokumentum az alább megnevezett FERRO zuhanycsaptelep-családokra vonatkozik:

Típusok:

ISSO:

zuhanycsaptelep: BIS7, BIS77

falra szerelt fürdőcsaptelepek tartozékokkal: BIS11, BIS33A, BIS55A

VITTO VERDELINE:

zuhanycsaptelep: BVI7VL

VITTO BLACK VERDELINE:

zuhanycsaptelep: BVI7VLBL

Műszaki adatok

Maximális víznyomás 1 MPa (10 bar)

Megengedett víznyomás 0,1* – 0,5 Mpa (1-5 bar)

Maximális víz hőmérséklet 65°C

Megengedett víz hőmérséklet 65°C

Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás

* Néhány átfolyós vízmelegítő nem lép működésbe abban az esetben, amikor a víznyomás nem éri el az adott vízmelegítő használati utasításában meghatározott értéket, vagy ezen érték alá csökken.

Beszereleési és használati útmutató

Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén felhasználás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, ill. meleg vízzel történő átöblítést javasolunk. Felhasználás előtt minimum 1-2 liter víz kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet felhasználni nem javasoljuk.

A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.

Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 percig történő hideg- és melegvíz átfolyatással.

A csaptelepet min. 1 napos üzemszünet után, használat előtt legalább 2-3 liter vízzel javasolt átöblíteni. Az itt nyert vizet tilos ivóvízként vagy ételkészítési céllal felhasználni.

1. A csaptelep karbantartása, ápolása

A csaptelep felületét szappanos vízzel kell tisztítani, majd puha törülővel áttörölni. A csaptelep és részegységei ápolásához tilos maró hatású vagy súroló tisztítószeret használni (legyen az folyékony, szilárd vagy gáz halmazállapotú), ide számítva a klórt, fehérítőt, vízkőoldószert, illetve savat, lúgot, vagy egyéb felületaktív anyagokat tartalmazó háztartási tisztítószeret, valamint alkoholt tartalmazó, fertőtlenítő anyagokat vagy oldószeret. Fertőtlenítés és vízkőmentesítés céljából citromsavas oldat alkalmazása javasolt, melyet tisztítás után bő vízzel kell leöblíteni, majd a csaptelepet egy puha törülőkendővel áttörölni.

1.1 Karbantartás

Az egy- és kétkaros csaptelepek működési megbízhatósága a víz minőségétől, keménységétől, kalcium tartalmától, illetve a vízben lévő szennyező anyagok mennyiségétől, mint például kő, homok, vízkő stb. függ. A Felhasználó által a csaptelepen elvégzendő karbantartási munkák gyakorisága a víz minőségétől függ. A rendszerbe való vízszűrő beépítésével ez az idő kitolható.

1.2 A perlátor tisztítása

Amennyiben a víz átfolyási mennyisége csökken, akkor a perlátor tisztítása válik szükségessé, melynek módja a következő:

- csavarja ki a perlátort és tisztítsa meg folyó vízzel a kifolyó irányából,
- visszahelyezéskor a becsavarásnál ügyeljen a tömítés megfelelő rögzítésére,
- amennyiben a szennyeződést nem sikerült eltávolítani, új perlátort kell beszerezni. Az aeroszolt képző alkatrészeket (pl. perlátor, aerator) részét javasolt havonta vízkőtleníteni, ill. fertőtleníteni. A zuhanyfejek és csapok tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, mely megfelel a Európai Unió és a hatályos magyar jogszabályok (201/2001. (X.25) Kormányrendelet, ill. a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. A termék fertőtlenítéséhez citromsavas oldat javasolt, melyet tisztítás után bő vízzel szükséges leöblíteni.

A vízzel érintkező alkatrészek alapján a termékek esetén nem zárható ki az aeroszol-képződés, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, ill. minden olyan helyen, ahol a hideg és/ vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

1.3 A kerámiabetét (keverő) tisztítása

A kerámiabetét tisztítását minimum 6 havonta el kell végezni, a vízminőségtől függően, a következő módon:

- zárja el a csaptelep hideg- és meleg víz szelepeit,
- távolítsa el a fogantyún lévő zárókupakot, és imbuszkulccsal lazítsa meg a fogantyú tartócsavarját,
- szerelje le a fogantyút a kerámiabetétről, és kézzel tekerje le a belső kör alakú fedőlapot,
- a kulcs segítségével lazítsa meg a kerámiabetét csavarját, vegye ki a kerámiabetétet, a benne levő összegyűlt szennyeződést folyó vízzel tisztítsa ki,
- a mozgó alkatrészeket kenje be szilikonnal,
- az előzőekben ismertetett módon, de fordított sorrendben szerelje össze, figyelembe véve a tömítés helyes elhelyezkedését,
- a kerámiabetét csavarját 6 – 10 Nm erővel csavarja vissza.

1.4 Click-clack (Push-up) típusú lefolyó-szett karbantartása

A tisztítást minimum 2 havonta kell elvégezni, illetve a működtetési nehézségek észlelésekor a következő módon:

- tekerje le kézzel a dugó felső fedelét,
- a dugón levő összes szennyeződést távolítsa el,
- a mozgó alkatrészeket kenje be szilikonnal.